

## Tadano Faun RTF 50-4 Specifikace - 50 t teleskopický jeřáb

Typ budovy: Teleskopický jeřáb

Max. nosnost: 50 t na 3 m Nápravy: 4 Výložník:

Max. zatížení: Celková - tm  
hmotnost: 40 t

Teleskopický výložník:	10,3-39 m	Sekce výložníku:	
Vyostření výložníku až do:	80° za 38 sekund	Rozšíření výložníku:	5 10,3-39 m za 77 sekund
Superzdvih:	-	Mezisekce: 9,8 m nastavitelné	- m
Sklopný výložník: Pevný výložník:	pod úhlem 0/11,5/23° - m nastavitelné pod úhlem -° Výložník:		- m
Vodorovné posunutí čepu nohy hlavního výložníku X: Max. rychlost otáčení: Max. rychlost linky: Rozměry:	-1500 mm	Vertikální odsazení Y nožního čepu hlavního výložníku:	- mm
	2 otáčky za minutu 123 m/min	Max. tah čáry:	45 kN
Celková délka:	12500 mm	Švih ocasem:	3550 mm
Délka nosiče:	10160 mm	Šířka:	2750 mm
Vnější poloměr otáčení:	11700 mm	Vnitřní poloměr otáčení:	6300 mm
Poloměr otáčení Hlava výložníku:	12500 mm	Skládací výložník s poloměrem otáčení:	- mm
Základna výložníku:	8350 x 6800 mm	Snížená základna výložníku:	- mm
Pás (pásové jeřáby): Pohony:	- mm	Šířka rozchodu (Pásové jeřáby):	- mm
Motor nosiče: Výkon:	Deutz BF 8 L 513 243	Poměr výkon/hmotnost: Max.	6,08 kW/t -
Převodovka:	kW / 330 PS	točivý moment:	Nm - ot./min
Max. rychlost: Pohon /	Lastschaltgetriebe 77	Převody:	6+1 (vpřed + vzad) 52 %
Řízení (standardní):	km/h	Stoupavost: Pohon /	-
Pneumatiky (standardní): Motor nástavby:	8x6x8	Řízení (volitelná výbava): Pneumatiky	-
Výkon: Protizávaží:	16,00 R25	(volitelná):	-
	Deutz F 6 L 913 79	Max. točivý moment:	- Nm při - ot./min
	kW / 107 PS		
Stožár Superlift:	- m	Poloměr A-Bock:	- mm
Max. protizávaží: 8,4 t Nosič protizávaží (pásové jeřáby):	- t	Protizávaží Superlift:	- t
		Centrální zátěž (pásové jeřáby):	- t